钳形

电流

互感器

电流钳

电流钳

元星CTC1200系列电流钳采用夹钳式设计,在不必断开被测电路的情况下,直接安全地对线路电流进行测试。可以用来快速,轻便,安全的进行工业用电和电能计量的测试。



特点

- 外观精美
- 夹钳设计,不必断开被测电路适用轻便安全
- 可以输出电流信号或电压信号。

用途

- 电流、电能、功率因数修正装置
- 工业控制装置
- 示波器和谐波分析仪
- 路径仪、电力故障测试

说明


- 测试电流范围: 10A-2000A
- 最大一次电流: 2500A
- 输出信号: mA/A, mV/A或1A, 5A
- 精度: 1.0%
- 工作频率: 50/60Hz (可载50次谐波)
- 工作温度: -15℃ to 60℃
- 安全等级: CAT III 600V
- 钳口尺寸: 120mm
- 外形尺寸: 177mm*289mm*35mm (不包括凸起部分)
- 输出线: 1.5m长PVC绝缘电缆,末端连接BNC连接器或4mm标准香蕉插头
- 环保: RoHS

性能指标

产品型号	输入电流	输出	额定负载	精度	订购
		信号		等级	编号
	10-2000A	1mA/A,	≤10 Ohms	1.0%	10
CTC1200		0.5mA/A			
	500-1000A	1A,5A	≤2.5VA	1.0%	11
	1000-2000A	1A, 5A	≤5VA	0.5%	11
	10A-2000A	1mV/A	≥100KOhms	1.0%	16
	根据需求特定		<u> </u>		



外形尺寸图



话: +86-533-381-8721\8722\8723

传真: +86-533-381-8724

淄博元星电子有限公司 山东省淄博市科技工业园创业园 邮编: 255095

www.yuanxing.net sales@yuanxing.net