

600V低压电流互感器

600V低压三相电流互感器

TA79系列600V低压三相电流互感器适用于户内，有两种不同的窗口尺寸及多种变比可供用户选择，下面的表格中展示了此系列产品的具体参数。



特点

- 低成本
- 铁芯由冷轧取向硅钢带卷绕而成，没有气隙，二次绕组均匀绕制，漏磁小。
- 两种外形结构尺寸
- 次级输出5.0,1.0,0.2,&0.1 Aac可供选择

说明

- 外壳材料：工程塑料，阻燃等级94-V0
- 频率：50-400 Hz
- 工作温度：-20°C - +50° C, -40°C - +85° C可选
- 工作电压：600Vac,
- 介质强度：2500V /分钟
- 冲击电压：5000V（1.2/50μs标准雷电波）
- 环保：符合 RoSH环保要求
- 认证：符合 CE要求
- 精度等级：符合61869-2标准
- 安全要求：严禁二次绕组开路工作



用途

- 电流、功率、电能监控装置
- 继电保护装置

性能指标

型号	窗口尺寸	符合IEC60044-1@50/60Hz			
		变比	2.5VA	5VA	12.5VA
TA79A11	25	100:5	3		
		150:5	1		
		200:5	0.5	1	
		250:5	0.5	0.5	
		300:5	0.5	0.5	
TA7911	40	150:5	1		
		200:5	1		
		250:5	0.5	1	
		300:5	0.5	1	
		400:5	0.5	0.5	

电话：+86-533-381-8721\8722\8723
传真：+86-533-381-8724

山东元星电子有限公司
山东省淄博市张店区科技工业园英雄路39号
邮编：255095

www.yuanxing.net
sales@yuanxing.net